



Reguli si masuri de prevenire a incendiilor pe timpul exploatarii instalatiilor de incalzire

Reguli la exploatarea sobelor care functioneaza cu lemne :

- in fata focarelor nu se vor amplasa materiale combustibile la mai putin de 1,25m.
- NU lasati materiale combustibile in spatiile dintre soba si perete si NU uscati hainele pe soba.
- NU folositi pentru aprinderea lemnului din soba, lichide combustibile :benzina,diluant.
- **Sobe si cosurile de fum** vor fi verificate inainte de utilizare si periodic pentru depistarea eventualelor crapaturi, fisuri, infundari sau alte nereguli.
- **Cosurile de fum** vor fi tencuite pe toata suprafata.
- In timpul functionarii sobelor, usita focarului va fi mentinuta inchisa si zavorata.
- Amplasati in fata sobelor cu lemne o cutie metalica pentru a asigura protectia fata de caderea accidentala a lemnului aprins.
- **Nu** construiti sobe si cosurile de fum in jurul grinzilor sau a altor elemente de constructie care pot lua foc.
- **Cenusa si jaratecul** vor fi depozitate in gropi speciale, si se vor stinge cu apa.

Reguli la exploatarea sobelor care functioneaza cu combustibil lichid sau gaze :

- verificarea periodica si mentinerea in stare buna de functionare a instalatiilor(robinete,conducte, arzatoare)
- **NU** se folosesc accesorii improvizate sau neomologate (furtun de cauciuc, racord elastic,arzator artizanal).
- cand se constata prezenta gazelor intr-o incapere , se va proceda la aerisirea acesteia.Aprinderea focului se va face numai dupa inlaturarea cauzelor care au determinat scaparile de gaze.
- **Atentie** la prezenta monoxidului de carbon produs de arderea incompleta sau de cosurile de fum neinstalate sau neintretinute corespunzator ;monoxidul de carbon este un gaz inodor (fara miros), incolor (fara culoare), insipid (fara gust) si de aceea nu poate fi sesizat la timp, inhalarea lui putand sa ucida.
- Aprinderea focului se va face prin utilizarea unui mijloc corespunzator cu respectarea principiului „, combustibil pe flacara”.
- La aprinderea focului cat si la stingere, gazele vor fi deschise si respectiv inchise, mai intai de la robinetul principal si dupa aceea de la robinetul arzatorului.
- Se vor respecta cu strictete instructiunile specifice de functionare a aparatelor.

Pe timpul utilizarii sobelor SE INTERZICE :

- uscarea sau asezarea pe sobe a hainelor sau a altor obiecte combustibile ;
- utilizarea sobelor fara usite la focare sau cu usite defecte;
- lasarea nesupravegheata a focului;
- lasarea copiilor fara supraveghere in incaperi cu sobe in functiune;
- executarea verificarilor de catre persoane neautorizate;
- supraincalzirea sobelor in timpul functionarii.